



1 PLANTA BAIXA GERAL - TELEFONIA
ESCALA 1/100

LEGENDA:

- 1- HASTE DE ATERRAMENTO COPRENHIVEL 38x2,40m INTERLIGADA AO CABO DE TERRA EM CONECTOR 60P COM SOLA EXOTERMICA EM MANILHA DE BARRO INTERLIGADA COM 20mm DE DIAMETRO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO COM FUNDADOR PARA INSERÇÃO
- 2- TOMADA PARA ANTENA DE TV
- 3- TOMADA 2P + T UNIVERSAL, h = 1,10m DO PISO - DUPLA - COR BRANCA - DUPLA
- 4- TOMADA 2P + T UNIVERSAL, h = 1,10m DO PISO - DUPLA - COR BRANCA - DUPLA
- 5- TOMADA 2P + T UNIVERSAL, h = 0,35m DO PISO - DUPLA - COR BRANCA - DUPLA
- 6- TOMADA DE TELEFONE - DUPLA - h = 0,35m DO PISO - DUPLA - COR BRANCA - DUPLA
- 7- ELTRODUTO D'EPVC RIGIDO PAB TIGRE EMBUITO NA LAJE DE TETO, CONTEENDO FIOS FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
- 8- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABRIGAR 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS FAB. SIEMENS OU CEGAR EMBUITO A 1,30m DO PISO
- 9- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES PAB PAB EMBUITO EM CX. 4x2x2x7 A 1,10m DO PISO
- 10- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO PAB PAB EMBUITO EM CX. 4x2x2x7 A 1,10m DO PISO
- 11- LUMINARIA TIPO CALHA CHAPA METALICA ZINCOADA C/ 2x40W FLUORESCENTE, E ESMALTADA A POVA COR BRANCA, SOBREPOR. C/ 1x20W FLUORESCENTE, MAIS ACESSÓRIOS E REATOR PHILLIPS, PETERCO OU HELFON APPAR
- 12- LUMINARIA TIPO CALHA CHAPA METALICA ZINCOADA C/ 2x40W FLUORESCENTE, E ESMALTADA A POVA COR BRANCA, SOBREPOR. C/ 1x20W FLUORESCENTE, MAIS ACESSÓRIOS E REATOR PHILLIPS, PETERCO OU HELFON APPAR

NOTA:

- 1- QUANDO NÃO INDICADO, CONSIDERAR ELTRODUTO DE 03/4"
- 2- QUANDO NÃO INDICADO, CONSIDERAR ELTRODUTO DE 03/4"
- 3- TOMADAS DE USO ESPECIAL FORAM DIMENSIONADAS EM 600W